

1. Seite
1st side :

Polzahl
Number of Poles : _____

Anzahl bestückter Kontakte
Number of Contacts : _____

ohne Knickschutz
without Boot

mit Knickschutz
with Boot



vergossenen Knickschutz
Molded boot

vergossenen Knickschutz + Schirmung
Molded boot + Shielded

Buchse
Socket



Kabel :
Cable :

rund
round

flach
flat

Gesamtlänge
total length : _____

schwarz
black

grau
grey

weiß
white

diverse (RAL)
other (RAL) : _____

2. Seite :
2nd side :

wie 1. Seite
same as 1st Side

Polzahl
Number of pins : _____

Anzahl bestückter Kontakte
Number of Contacts : _____

ohne Knickschutz
without Boot

mit Knickschutz
with Boot



vergossenen Knickschutz
Molded boot

vergossenen Knickschutz + Schirmung
Molded boot + Shielded

Buchse
Socket



wenn offenes Ende
when open end :

Länge der Abmantlung
length of coat stripped: _____

Länge der abisolierten Länge
length of wire stripped _____

Ende end	partiell abisoliert semi stripped	<input type="checkbox"/>
	verzinkt tinned	<input type="checkbox"/>

Anschluss :
Connection :

1:1
1:1

diverse :
other : _____

Zugentlastung :
Strain relief :

Nein
No

Ja, Standard
Yes, Standard
 Ja, siehe Kundenzeichnung
Yes, ref. Customer drawing

Spezifische Druck / Aufkleber / Fähnchen :
Special printing / label / flag :

Nein
No

Ja, siehe Kundenzeichnung
Yes, ref. Customer drawing

Spezifische Abwicklung / Verpackung :
Special winding / packing :

Nein
No

Ja, siehe Kundenzeichnung
Yes, ref. Customer drawing